

# EKS-2130D-IR-265

FULL HD 30X IR DOME  
İZLEME KAMERASI



**Full HD Çözünürlük / 25 fps**  
**H264/H265 Video Kodlama**  
**Dış Alan Kullanımı için IP66 Koruma**  
**300 Metreye Kadar IR LED Aydınlatma**  
**30x Optik Yakınlaştırma**  
**-10° ~ 90° Tilt Aralığı**  
**ONVIF Profile S Desteği**



## ÖZELLİKLER

### KAMERA

Sensör Tipi	: 1/2.8 inch CMOS
En Yüksek Çözünürlük	: 1920x1080
Elektronik Enstantane Aralığı	: 1/10000 s - 1 s
Geniş Dinamik Aralığı	: 130 dB
Mekanik IR Kesici Filtre	: Var
Uyarlanabilir IR Aydınlatma	: 200 metre aydınlatma mesafeli tümleşik IR LED'ler
SD Kard Desteği	: Var (64 GB'a kadar)
Işık Hassasiyeti	: ▶ Renkli: 0.013 Lux @F1.6 ▶ Siyah-Beyaz: 0.006 Lux @F1.6
Hareket Tespiti	: Var
Sertifikasyon	: CE

### LENS

Lens Tipi	: Tümleşik; değişken odaklı
Odak Uzaklığı	: 4,3 - 129 mm
Odaklama	: Otomatik odak yeteneği
Yakınlaştırma	: 30x optik yakınlaştırma, 12X dijital yakınlaştırma
Oto İris Tipi	: Motorlu

### MEKANİK

Pan	: 360°
Pan Preset Hızı	: 180°/s
Tilt	: -10° ~ +90°
Tilt Preset Hızı	: 120°/s
Preset Sayısı	: 255

### FİZİKSEL

Çalışma Sıcaklığı	: Çevresel -40° ~ +60°C
Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği	: Var
Çalışma Nemi	: %90'a kadar çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	: ▶ Alarm: 1 adet G/Ç ▶ Ses: Mikrofon girişi, hoparlör çıkışı
Koruma Sınıfı	: IP66, IK10, Nema Type 4X, CE

### ELEKTRİKSEL

Giriş Gücü	: 12VDC
Güç Tüketimi	: <50W

### AĞ

Destekli Protokoller	: TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
ONVIF Desteği	: ONVIF Profile S

### VIDEO

Video Yayın Akışı	: Unicast & Multicast : IP video desteği	Video Güvenliği	: RTSP stream authentication
Maksimum Kare Hızı	: 25 fps	Şifreli Erişim	: Var
OSD Desteği	: Var (En az 10 karakter)	Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	: Var
Maskeme	: 24 alan	Alarm Yönetimi	: Var
Video Kodlama	: H264/H265 kodlanmış : video çıkışı	Yazılım/Firmware Güncelleme	: HTTP üzerinden